



Dedruma T 100

Etikettieren im Durchlauf



Die Etikettiermaschine T 100 ist konstruiert für Anwendungen in bestehende Verpackungslinien.

Das Hauptmerkmal ist die hohe Zuverlässigkeit und die präzise Etikettierung ($\pm 0,5$ mm), wobei ein Schrittmotor und ein Mikroprozessor gesteuertes Einstelltableau für Geschwindigkeitskontrolle sowie Start und Stop zum Einsatz kommen. Hervorragend für die Etikettierung von oben oder der Seite. Max. Papierbreite 100 mm. Der Geschwindigkeitsbereich reicht von 30 Meter/Min. bis zu 60 Meter/Min.

Optional: Spendezunge für Übereck- und Front-Etikettierung; Alarm für Etikettenrollenende, gerissenes Trägerpapier; Kodiergerät.

- wipe-on Ausführung für Haftetiketten von 10 mm bis 100 mm Papierbreite (incl. Trägerpapier)
- für Top-, Boden- und Seitenetikettierung
- 1 bis 30 m/min. Etikettiergeschwindigkeit bzw. Produktgeschwindigkeit
- $\pm 0,5$ mm Positioniergenauigkeit
- Schrittmotor
- Lichtschrankenabtastung
- Aufrollung der Trägerfolie
- digitales Einstell- und Kontrolltableau
- autom. Positionierung der Etiketten
- max. Etikettenabrollung 300 mm
- Produktauslöselichtschranke
- schwenkbares massives Metallstativ
 - Höhen- und Seitenverstellbar - zum Anbau an bestehendes Transportband