CP1470

Beschreibung
Ein 80µ hochglänzend beschichteter Polypropylenfilm, laminiert mit einem stark haftenden permanenten Acrylatkleber auf einem glassinen Träger.

Anwendung
PP, InkJet, weiss glänzend ist eine hochwertige, glänzend beschichtete Folie, geeignet für InkJet-Druck mit wasserbasierender Tinte. Diese Folie trocknet sofort und ist wasser- und schmutzabweisend.

M236 ist ein klebriges Acrylat auf Wasserbasis, hergestellt für eine hohe Klebkraft auf polaren und non-polaren Oberflächen. M236 sollte verwendet werden, wenn schwierige Oberflächen wie Polyethylen und Karton zu bekleben sind.
Der Kleber wurde für den direkten Kontakt mit trockenen, feuchten und fettigen Nahrungsmitteln Isega zugelassen, welche einen Reduktionsfaktor von mindestens 5 haben.

65HG ist ein 62g honig glassiner Liner zum Gebrauch im Spendebetrieb und automatischer Etikettierung.

Druck
Wir empfehlen die Eignung dieses Produktes vor Gebrauch mit Ihrem individuellen Drucker zu testen.
Um einen sauberen Druck mit maximaler Wasserfestigkeit zu erreichen, empfehlen wir mit reduzierter Sättigung zu drucken.

Description
An 80 micron high gloss coated polypropylene film, laminated with a high tack permanent acrylic adhesive to a glassine liner.

Application
PP, InkJet, weiss glänzend *is a high quality gloss coated film suitable for inkjet printing with water based inks. This film exhibits instant drying and good water and smudge resistance. End uses include domestic and retail labelling where the visual quality of the product may be enhanced by the use of a satin finished label.*

M236 *is a tackified acrylic water based adhesive designed give high tack and adhesion to both polar and non-polar substrates. M236 should be used when labelling difficult substrates like polyethylene and carton board. The adhesive has been Isega approved for direct contact with dry, moist and fatty foods which have a reduction factor of at least 5.*

65HG *is a 62 gram honey glassine liner suitable for use where there is automatic label registration or dispensing.*

Printing
This grade is used mainly for commercial inkjet printing, it is universally printable with pigmented and dye based inks. We recommend checking the suitability of this product on your individual printer before use.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas andere vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die MARSCHALL GmbH & Co. KG für die Verarbeitung der Folien.

The above technical information, statements and recommendations are based upon tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty.

Beschichtung *Face*	Einheit *Unit*	Wert *typical value*	Testmethode *test method*
Material *substance*	GSM	70 +/- 8%	TAPPI 410
Dicke *caliper*	µ	80 +/- 8%	TAPPI 411

Träger *Backing liner*	Einheit *Unit*	Wert *typical value*	Testmethode *test method*
Material *substance*	GSM	62+/- 5%	TAPPI 410
Stärke *caliper*	µ	53 +/- 7	TAPPI 411

Kleber *Adhesive*	Einheit *Unit*	Wert *typical value*	Testmethode *test method*
Peel Adhesion	N/25mm	14 to glass	FINAT 1
Loop Tack	N/25mm	10to glass	FINAT 9
Service Temp	°C	-10 to 70 °C	----
Application Temp	°C	+5°C	----

MARSCHALL GmbH & Co. KG
Etiketten + Drucksysteme

Hebbelstr. 2-4
D-32457 Porta Westfalica
fon +49(0)5731.7644-00
fax +49(0)5731.7644-11

info@marschall-pw.de
www.marschall-pw.de